



MAG DATA SPA
Strada della Selva 100/2
43052 Colorno (PR)
Italia
info@mag-data.com
www.mag-data.com

ULTRALEN ITALIA SPA
Via San Martino, 65
25020 Poncarale (BS)
Italia
info@ultralenitalia.com
www.ultralen.com

ULTRALEN FILM GMBH
Lustgartenstrasse 6 -
79576 Weil am Rhein
Deutschland
info@ultralen.com
www.ultralen.com

ULTRALENFILM ESPAÑA SL
Calle Poeta Querol 1
46002 Valencia
España
info@ultralen.com
www.ultralen.com

LABELLING SOLUTIONS

ULTRALEN ITALIA SPA mette al servizio dei propri clienti che operano nel settore del labelling la sua filosofia vincente nella distribuzione di film plastici, che si basa sull’offerta di un ampio ventaglio di forme di collaborazione.

Siamo infatti in grado di supportare i nostri clienti attraverso molteplici soluzioni:

Servizio stock:

consegna in tempi rapidi di quantità che vanno da piccoli lotti a camion completi. In questo modo il cliente ha la possibilità di far fronte a richieste di materiale improvvise e non programmate. La disponibilità delle misure richieste è inoltre assicurata dalla presenza in area produzione di impianti di taglio dedicati.

Formula call-off:

il cliente costituisce il proprio stock presso i nostri stabilimenti, riducendo così i propri impegni finanziari e di magazzino, avendo sempre la propria merce disponibile grazie a consegne rapide e puntuali.

Container diretti:

il cliente ha la possibilità di ricevere carichi completi, container 20ft o 40ft, prodotti in base alle proprie esigenze, in termini di tipologia di materiale e misure, senza doversi preoccupare di pratiche doganali e di importazione.

La grande attenzione nella **ricerca e selezione** di aziende produttrici di film, che da sempre ha caratterizzato il nostro lavoro, è messa a disposizione dei nostri clienti e partner, che possono affidarsi a noi per lo sviluppo di nuovi prodotti e la realizzazione di progetti innovativi.

ULTRALEN ITALIA SPA fa parte di **MAG DATA GROUP SPA**, leader da oltre 30 anni nella distribuzione di film plastici per plastificazione, ed oggi in forte sviluppo nel settore dell’imballo flessibile e del labelling.

Le principali categorie di prodotti su cui ci concentriamo sono:

FILM DI POLIPROPILENE BIORIENTATO per plastificazione di etichette autoadesive,
ACETATO DI CELLULOSA per plastificazione,
FILM DI POLIESTERE TERMOADESIVO per rimozione degli sfridi da finestratura sulle etichette,
FILM PET.G SHRINK per applicazione nel settore delle etichette sleeve,

che si articolano in un’ampia gamma di materiali standard e speciali, in continua evoluzione in base alle esigenze commerciali e tecnologiche del mercato.

[Per prodotti non inclusi in questa brochure: info@ultralenitalia.com]

POLIPROPILENE			
CODICE	TIPOLOGIA PRODOTTO	SPESSORE	METRATURA
A76R/A02R	K12 GLOSS = BOPP LUCIDO, trasparente, 2 lati Corona	12 µ	5000 m
B70R/B01R	K13 MATT = BOPP OPACO, trasparente, 2 lati Corona	13 µ	4000 m
B77R/B30R	K20 BI-T = BOPP LUCIDO, trasparente, 2 lati Corona	20 µ	3000 m
B74R/B20R	K20 MONO-T = BOPP LUCIDO, trasparente, 1 lato Corona	20 µ	3000 m
B78R/B21R	K30 MONO-T = BOPP LUCIDO, trasparente, 1 lato Corona	30 µ	2000 m
B75R/B22R	K40 MONO-T = BOPP LUCIDO, trasparente, 1 lato Corona	40 µ	2000 m
B10R	K SCUFF FREE MATT = BOPP ANTIGRAFFIO, trasparente, lato interno Corona	19 µ	3000 m
B11R	K ULTRASOFT = BOPP VELLUTATO, trasparente, lato interno Corona	21 µ	3000 m
B19R	K ULTRASOFT XFINGER = BOPP VELLUTATO, ANTI-IMPRONTA, trasparente, lato interno Corona	19 µ	3000 m
D---	K ---- = BOPP TELATI, VARIE GOFFRATURE	--	--

ACETATO DI CELLULOSA			
CODICE	TIPOLOGIA PRODOTTO	SPESSORE	METRATURA
F01R	K14 ACETATE GLOSS = ACETATO DI CELLULOSA LUCIDO, biodegradabile & compostabile	14 µ	3600 m
F03R	K20 ACETATE GLOSS = ACETATO DI CELLULOSA LUCIDO, biodegradabile & compostabile	20 µ	2500 m
F02R	K20 ACETATE MATT = ACETATO DI CELLULOSA OPACO, biodegradabile & compostabile	20 µ	2250 m

POLIESTERE TERMOADESIVO			
CODICE	TIPOLOGIA PRODOTTO	SPESSORE	METRATURA
C17R	PET LUCIDO, trasparente, dry	22 µ	2000 m

POLIESTERE PER SLEEVES			
CODICE	TIPOLOGIA PRODOTTO	SPESSORE	METRATURA
L71R/L01R	HG SH PETG 206H, lucido, retrazione MEDIA	50 µ	3000 / 6000 m
L72R/L02R	HG SH PETG 206H, lucido, retrazione MEDIA	45 µ	3000 / 6000 m
L73R/L03R	HG SH PETG 206H, lucido, retrazione MEDIA	40 µ	3000 / 6000 m
L74R/L04R	HG SH PETG 586H, lucido, retrazione ALTA	50 µ	3000 / 6000 m
L75R/L05R	HG SH PETG 586H, lucido, retrazione ALTA	45 µ	3000 / 6000 m
L76R/L06R	HG SH PETG 586H, lucido, retrazione ALTA	40 µ	3000 / 6000 m
L80R/L10R	HG SH PETG 303H, lucido, retrazione SOFT	50 µ	3000 / 6000 m
L81R/L11R	HG SH PETG 303H, lucido, retrazione SOFT	45 µ	3000 / 6000 m
L82R/L12R	HG SH PETG 303H, lucido, retrazione SOFT	40 µ	3000 / 6000 m
L89R/L19R	HG SH PETG 206Hr, lucido, PCR 30%	50 µ	3000 / 6000 m
L90R/L20R	HG SH PETG 206Hr, lucido, PCR 30%	45 µ	3000 / 6000 m
L91R/L21R	HG SH PETG 206Hr, lucido, PCR 30%	40 µ	3000 / 6000 m
L95R/L25R	HG SH PETG 507H, opaco	50 µ	3000 / 6000 m
L96R/L26R	HG SH PETG 507H, opaco	45 µ	3000 / 6000 m
L97R/L27R	HG SH PETG 507H, opaco	40 µ	3000 / 6000 m
L77R/L07R	HG SH PETG 206H UV, UV-blocking, trasparente	50 µ	3000 / 6000 m
L78R/L08R	HG SH PETG 206H UV, UV-blocking, trasparente	45 µ	3000 / 6000 m
L79R/L09R	HG SH PETG 206H UV, UV-blocking, trasparente	40 µ	3000 / 6000 m
L83R/L13R	HG SH PETG 506H UV, UV-blocking, bianco lucido	50 µ	3000 / 6000 m
L84R/L14R	HG SH PETG 506H UV, UV-blocking, bianco lucido	45 µ	3000 / 6000 m
L85R/L15R	HG SH PETG 506H UV, UV-blocking, bianco lucido	40 µ	3000 / 6000 m